

Une productivité accrue.

Durable, efficace et construit pour durer, l'ECOSYS PA2101cwx est l'outil idéal pour votre bureau à domicile, facilitant la collaboration à distance grâce à la connectivité au cloud et à la fonctionnalité d'impression mobile.



ECOSYS PA2101cwx

Imprimante couleur A4

Imprime jusqu'à 22 pages par minute

Sans fil et Wi-Fi Direct, prêt pour l'impression mobile

Options d'impression ECO et de mode silencieux

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Imprimante couleur A4
Pages par minute : Lettre : 22 ppm noir / couleur ; Legal : 18 ppm noir / couleur ; A4 : 21 ppm noir / couleur
Écran : Écran de contrôle tactile (TSI) de 2,7 pouces en couleur
Temps de préchauffage : 32 secondes ou moins à partir de la mise sous tension principale
Temps de sortie de la première page :
 Impression : Noir : 11 secondes ou moins ; couleur : 12,5 secondes ou moins
Résolution : 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)
Mémoire : Standard : 1 Go, non extensible
Recto-verso : Recto-verso standard sans pinces prend en charge les formats Statement à Legal (5,5 po x 8,5 po - 8,5 po x 14 po), 16 - 32 lb Bond (60 - 120 gsm) Dimensions / Poids : 16,1 po L x 16,1 po P x 13,0 po H / 46,2 lb
Volume d'impression mensuel : 65 000 pages par mois
Bac de sortie standard : 150 feuilles

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Exigences électriques : 120 V, 60 Hz, 8,6 A
Consommation électrique typique (TEC) : 120 V : 0,22 KWh/semaine
Maximum (y compris les options) : 120 V : 0,22 KWh/semaine
Impression : 120 V : 345 W
Mode prêt : 120 V : 33 W
Mode veille : 120 V : 0,3 W
Arrêt : 120 V : 0,1 W

SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR

Contrôleur standard : (ARM) Cortex-A53 single core 1.0 GHz
PDLs / Emulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 supportant AES, PDF Direct Print, XPS / OpenXPS Direct Print Direct Print USB : PDF, TIFF, JPEG, XPS et Open XPS
Polices de caractères : 93 polices échelonnables pour PCL6, 134 polices True Type pour KPDL3, Bitmap Font, 79 polices : traitées comme des polices de contour.
Compatibilité avec le système d'exploitation Windows : Windows 11 (64 bits, ARM 64 bits), Windows 10 (32 bits, 64 bits, ARM 65 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Windows Protected Print (WPP), Microsoft Universal Print
Compatibilité Mac OS : Apple Macintosh OS X 10.9 ou supérieur Chrome OS : Version 118 ou supérieure
Pilote d'imprimante Linux : Ubuntu 20.04 ou supérieur, Debian 11 ou supérieur, OpenSUSE 15.5 ou supérieur, Fedora 39 ou supérieur, CentOS Stream 9 ou supérieur

Interface : 10/100/1 000 base, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB 2.0
Protocoles d'impression réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, POP, SNMPv3, SIEM

AUTHENTIFICATION LOCALE ET RÉSEAU

Sécurité : IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sur SSL, FTPS et LDAPS, SMTP sur SSL
Pilotes : Pilote KX, pilote PCL Uni, pilote KPDL Uni, pilote MAC, pilote Linux, pilote ChromeOS
Utilitaires : KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Net Viewer, Quick Network Setup, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool

GESTION DES TRAVAUX

Comptabilité des travaux, 20 codes de département
Fonctions d'impression supplémentaires : Impression privée et EcoPrint
Prise en charge multilingue : anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, néerlandais, russe

SPÉCIFICATIONS DE LA NUMÉRISATION

Connectivité / Protocoles pris en charge : 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, Hi-Speed USB 2.0, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct

APPROVISIONNEMENT EN PAPIER

Sources de papier standard : Tiroir unique de 250 feuilles, bac polyvalent de 50 feuilles
Sources de papier standard / maximum : 2 / 3 y compris le bac polyvalent
Capacité papier standard / maximale : 300 feuilles
Capacité papier standard / maximale : 300 feuilles / 550 feuilles
Taille / poids du tiroir papier standard : Letter, Legal, Statement, A4, A5, A6, B5, Custom 16 lb Bond - 90 lb Index (60 - 163 g/m²)
Taille / poids du tiroir papier recto-verso standard : Letter, Legal, Executive, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Custom (60 - 120 g/m²)
Taille / poids du papier du bac polyvalent : Letter, Legal, Executive, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Custom 16 lb Bond - 120 lb index (60 - 220 gsm)
Matériaux d'entrée : Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couché, Papiers épais, Papiers fins, Étiquettes, rétroprojecteur, Enveloppes
Capacité de sortie : 150 feuilles

OPTIONS DE GESTION DU PAPIER

PF-5110, Cassette d'alimentation papier (250 feuilles)
Taille / poids du papier : Lettre, Legal 16 lb Bond - 90 lb index (60 - 163 gsm)
Dimensions / Poids : 16.5 po L x 19 po x 6 po / 8.2 lbs

CONSOMMABLES


Toner noir : TK-5492K pour 2,800
Toner cyan : TK-5492C pour 2,400
Toner magenta : TK-5492M pour 2,400
Toner jaune : TK-5492Y pour 2,400

Toner noir : TK-5482K pour 1 250
Toner cyan : TK-5482C pour 1 250
Toner magenta : TK-5482M pour 1 250
Toner jaune : TK-5482Y pour 1 250

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

KNM, UG-33
Sécurité : Kit d'authentification de carte(B)
UG-51 : TPM (Trusted Platform Module)
Carte SD : 1 port, SD/SDHC

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez le site kyoceradocumentsolutions.ca. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques de commerce de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Mopria est une marque de Mopria Alliance, Inc. Windows est une marque de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



KYOCERA Document Solutions Canada
 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8
 Tel: 905-696-4425



kyoceradocumentsolutions.ca