

# Optimisez la qualité de vos impressions couleur

Optimisez la précision des couleurs, réduisez vos coûts d'impression et améliorez l'efficacité de vos opérations grâce à ce multifonction A3 de la série Nova.



## **TASKalfa MZ8500ci**



**MFP couleur haute vitesse : copie, impression, numérisation et télécopie en option**

**85 ppm N&B | 75 ppm Couleur**

**300 ipm numérisation en trajet rectiligne assistée par IA**

**Formats papier jusqu'à 13 po × 19,2 po**

## SPÉCIFICATIONS DE BASE

**Configuration** : MFP couleur — Impression/Copie/Numérisation/Télécopie en option  
**Vitesse** : Lettre : 95 ppm N&B; / 80 ppm Couleur; Légal : 57 ppm N&B; / 48 ppm Couleur; Ledger/Tabloïde : 47 ppm N&B; / 40 ppm Couleur; 13 po × 19,2 po : 33 ppm N&B; / 28 ppm Couleur  
**Temps de préchauffage** : 60 secondes ou moins  
**Première page sortie** : Impression : 4,1 s N&B; / 5,5 s Couleur; Copie : 3,7 s N&B; / 5,0 s Couleur  
**Affichage** : Panneau de commande tactile couleur 10,1 po  
**Mémoire / disque** : 9 Go RAM, SSD 256 Go (standard), disque dur 1 To (option)  
**Duplex standard sans pile** : Prend en charge des formats de 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po et des grammages de 16 lb Bond à 142 lb Index (52 à 256 g/m<sup>2</sup>)  
**Bac de sortie standard** : Jusqu'à 13 po × 19,2 po / 550 feuilles; bannière jusqu'à 13 po × 48 po (feuille unique)  
**Alimentation électrique** : 120 V : 60 Hz, 18,5 A; 220–240 V : 50/60 Hz, 10 A  
**Consommation typique d'électricité (TEC)** : 120 V : 1,91 kWh/semaine; 220–240 V : 1,79 kWh/semaine  
**Dimensions** : 27,0 po × 26,0 po × 48,3 po  
**Poids** : 363,8 lb (165 kg)  
**Cycle d'utilisation mensuel max** : 400 000 pages par mois

## ALIMENTATION PAPIER

**Capacité papier** : 4 350 feuilles / 7 550 feuilles  
**Sources papier standard** : (2) bacs 550 feuilles, (2) modules 1 500 feuilles, (1) bac multifonction (MPT) 250 feuilles  
**Formats papier standard** : 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po  
**Sources papier en option** :  
**PF-7200** : module latéral grande capacité A4 3 000 feuilles;  
**PF-7210** : module latéral grande capacité A3 3 200 feuilles  
**Grammage** : 14 lb Bond à 170 lb Index (52 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
**Types de supports** : Ordinaire, recyclé, couché<sup>1</sup>, épais, fin, étiquette, film transparent OHP, intercalaires à onglets, enveloppe, bannière

## SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

**Accès contrôlé** : LDAP, filtrage IP, libération d'impression sécurisée, authentification SMTP, création de PDF chiffré, authentification par carte  
**Stockage des données protégé** : Écrasement du disque dur (HDD), module de plateforme sécurisée (TPM), IEC-15408 Common Criteria, certifié IEEE 2600, certifié HCD-PP  
**Communication sécurisée** : TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSA, chiffrement FIPS 140-3, S/MIME, IPsec avec HCD-PP, impression IPPS (sur TLS), enrôlement de certificats SCEP, certificats OCSP/CRL, certificats Ethernet 802.1X  
**Gestion avancée** : 3 configurations prédéfinies de niveau de sécurité, gestion à distance de parc, supervision SNMP v3, supervision SIEM/Syslog, contrôle de démarrage sécurisé, contrôle d'intégrité à l'exécution, liste d'autorisation

## SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

**Contrôleur standard** : QoriQ LS1046A (quadricœur) 1,6 GHz  
**PDL / émulations** : PDL : PRESCRIBE; Émulations : PCL6 (PCL XL / PCL 5e), KPDL3 (compatible PostScript 3) avec AES, PDF (paramètre KPDL3 requis), XPS / OpenXPS, PPML, XJDF / XJMF, TIFF (KPDL3 requis), JPEG (KPDL3 requis), URF, PWG Raster, PCLm  
**Résolution d'impression** : jusqu'à 2400 × 2400 dpi  
**Polices** : Polices vectorielles : 93 (PCL6), 136 (KPDL3), 4 (Calibri), 4 (Cambria);  
**Police bitmap** : 1; 79 polices traitées en vectoriel  
**Compatibilité OS** : Windows 10/11; Windows Server 2016/2019/2022/2025; Mac OS X v10.0 ou ultérieur; ChromeOS  
**Impression mobile** : Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Service Plug-in  
**Interfaces** : (1) USB 3.0 (SuperSpeed), (4 : 3 avant, 1 arrière) USB 2.0, (1) Ethernet 1000Base-T/100BaseTx/10BASE-T (IPv6/IPv4, IPsec) avec 802.3az, (2) emplacements EKUIO (FAX, IB-53, IB-54, IB-55)  
**Impression réseau et protocoles** : HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, IPv6, numérisation/impression WSD  
**Pilotes** : Windows : KX DRIVER, mini pilote PCL, mini pilote KPDL, pilote Windows Inbox, générateur de macros KX

PRESCRIBE; Mac : pilote Mac; Linux : pilote Linux; ChromeOS : pilote Chrome

**Utilitaires** : Utilitaires gratuits : KYOCERA Net Direct Print, Status Monitor, File Management Utility, KYOCERA Print Center, outil de configuration Scan to Folder (SMB), KYOCERA Quick Scan, Web Installer, Print Job Manager, Product Library (ISO), Kyocera Production Print Suite (KPPS). Utilitaires payants : KPPS Variable Designer, KPPS Color Management<sup>2</sup> Utilitaires connexes : KYOCERA Net Device Manager, KYOCERA Net Viewer, Quick Network Setup, ID Register, Software Management Service, Driver Distributor, Web Package Maker, Removal Tool, WiFi Setup Tool, Software Upgrade Tool, Exchange Online Connector, Upgrade Sync. Options payantes : KYOCERA Net Manager (Enterprise).

## SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

**Type de numérisation** : Numériseur couleur et noir et blanc  
**Chargeur de documents** : Chargeur de documents standard 500 feuilles à double numérisation avec trajet rectiligne  
**Résolution** : Vitesse 1 : 300×300 ppp (par défaut), 200×200 ppp, 200×100 ppp; Vitesse 2 : 600×600 ppp, 400×400 ppp, 200×400 ppp; Pilote TWAIN/WIA : 1200×1200 ppp  
**Formats de fichier** : TIFF (compression MMR), JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (compression MMR), PDF (compression JPEG), PDF (haute compression), PDF recherachable, fichiers MS Office  
**Connectivité / protocoles** : 10/100/1000BaseT (IPv6/IPv4, IPsec) TCP/IP, USB 3.0 haute vitesse  
**Fonctions** : Numérisation vers dossier (SMBv3), vers courriel, vers FTPS sur TLS, vers USB, WSD Scan, TWAIN Scan, suppression de couleur spécifiée, effacement de bords, aperçu, signatures numériques PDF  
**Taille d'original** : Jusqu'à 11 po × 17 po (vitre)  
**Pilotes** : Numérisation TWAIN/WIA/WSD

## SPÉCIFICATIONS DE COPIE

**Résolution de copie** : 600 × 600 ppp  
**Mode image** : Texte : 2 tons; Photo : 256 tons (diffusion d'erreur); Texte+Photo : 2 tons; Texte clair/traités fins : 2 tons  
**Copie continue** : 1–1 001 (standard), 1–9 999 (HDD installé)  
**Fonctions** : Suppression de couleur spécifiée, rappel de copie, sélection automatique du papier, sélection automatique du zoom, superposition de formulaire, numérotation des pages, mode couverture, intercalaires, feuilles de chapitre, rotation des copies, aperçu  
**Gestion des travaux** : 1 000 codes utilisateur, assemblage de travaux, touches de raccourci, répétition de copie  
**Agrandissement/zoom** : 25 % à 400 %  
**Boîte documentaire** : Impression, stockage, affichage et sélection hiérarchiques, aperçu, création de dossier

## TÉLÉCOPIE EN OPTION

**Type** : Fax System 14 (option)  
**Compression** : G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG  
**Vitesse / modem** : Moins de 3 secondes / 33,6 Kbps  
**Mémoire** : 170 Mo standard  
**Pilote** : Pilote Network FAX  
**Fonctions** : Fax réseau, émission/réception recto-verso, émission/réception chiffrées, émission/réception par interrogation, diffusion, intégration serveur fax, bac d'alimentation papier dédié, transfert de fax vers courriel ou fichier

## SOLUTIONS INFONUAGIQUES PRÊTES

**Solutions Kyocera**  
 Kyocera Cloud Capture (KCC)  
 Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)  
 Kyocera Cloud Information Manager (KCIM)

OPTIONS — FINISSEUR 4 000 FEUILLES DF-7200<sup>3</sup>

**Capacité empiement/agrafe (3 piles)** : Bac principal (A) : 4 000 feuilles; bac secondaire (B) : 200 feuilles / 65 feuilles  
**Format** : 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po  
**Grammage** : 14 lb Bond à 166 lb Index (52 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
**Agrafes** : SH-12 (5 000 agrafes × 3 jeux)  
**Perforatrice en option** : PH-7200 : perforatrice 2 à 4 trous prenant en charge des formats de papier de 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po (52 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
**Dimensions** : 27,2 po × 24,4 po × 41,3 po  
**Modulable en option** : BF-7200  
**Agrafes pour BF-7200** : SH-10 (5 000 agrafes × 3 jeux)

**Pliage à brochures** : prend en charge les formats 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 13 x 19 pouces x 13 pouces x 19,2 pouces

**Pliage de livret (agrafe)** : 20 feuilles (52-90 g/m<sup>2</sup>), 13 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>), couverture avant (106 g/m<sup>2</sup> ou plus)

**Livret plié (sans agrafage)** : 5 feuilles (52-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>), 1 feuille (106-256 g/m<sup>2</sup>)

**Pliage en trois** : prend en charge 8,5" x 11" (52-105 g/m<sup>2</sup>) 5 feuilles (52-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>)

**Boîte aux lettres multi-compartiments en option** : MT-730(B)

**Caractéristiques de la boîte aux lettres** : 7 bacs ; prend en charge : papier bond 16 lb — papier index 90 lb (60-163 g/m<sup>2</sup>) ; **Capacité de pile par bac** : 100 feuilles : 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po ; 50 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

FINISSEUR 4 000 FEUILLES EN OPTION — DF-7210<sup>4</sup>

**Capacité d'empiement/agrafe** : Bac principal (A) : 4 000 feuilles  
 Bac secondaire (B) : 200 feuilles/100 feuilles  
**Format papier** : 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po  
**Grammage du papier** : 14 lb Bond — 166 lb Index (52 — 300 g/m<sup>2</sup>)  
**Agrafes** : SH-15 (5 000 agrafes × 5 jeux)  
**Perforatrice en option** : PH-7200 : perforatrice 2 à 4 trous prenant en charge les formats de papier 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po (52 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
**Dimensions** : 27,2 po × 24,4 po × 41,3 po  
**Module de reliure en option** : BF-7200  
**Agrafes pour BF-7200** : SH-10 (5 000 agrafes × 3 jeux)  
**Pliage à brochures** : prend en charge les formats 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 13 x 19 pouces, 13 x 19,2 pouces  
**Pliage de livret (agrafe)** : 20 feuilles (52-90 g/m<sup>2</sup>), 13 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>), couverture avant (106 g/m<sup>2</sup> ou plus)  
**Pliage de livret (sans agrafe)** : 5 feuilles (52-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>), 1 feuille (106-256 g/m<sup>2</sup>)  
**Pliage en trois** : prend uniquement en charge 8,5 po x 11 po (52-105 g/m<sup>2</sup>), 5 feuilles (52-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>)  
**Boîte aux lettres à plusieurs compartiments en option** : MT-730(B)  
**Caractéristiques de la boîte aux lettres** : 7 bacs ; prend en charge : papier bond 16 lb — papier index 90 lb (60 — 163 g/m<sup>2</sup>) ; **Capacité de pile par bac** : 100 feuilles : 5,5 x 8,5 pouces, 8,5 x 11 pouces ; 50 feuilles : 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces

## UNITÉ D'INSERTION EN OPTION — IS-7200

**Capacité papier** : 250 feuilles x 2 bacs (80 g/m<sup>2</sup>)  
**Fonction** : alimentation de la couverture avant et arrière  
**Formats papier** : 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po  
**Grammage du papier** : 14 lb Bond — 166 lb Index (52 — 300 g/m<sup>2</sup>)  
**Dimensions** : 22,2 po × 23,4 po × 11,3 po

## UNITÉ DE PLIAGE EN Z EN OPTION — ZF-7200

**Types de pliage pris en charge** : pliage en deux, pliage technique, pliage en trois et pliage en Z  
**Feuilles pliées** : 1 feuille  
**Grammage pris en charge** : 18-28 lb. Bond (64-105 g/m<sup>2</sup>)  
**Pliage en deux** : prend en charge les formats de papier jusqu'à : 8,5 po x 11 po à 13 po x 19,2 po Pliage technique, pliage en trois, pliage en Z : prend en charge les formats de papier jusqu'à : 8,5 po x 11 po à 11 po x 17 po  
**Dimensions** : 6,2 po × 17,8 po × 7,2 po

## OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

**Disque dur grande capacité** : HD-16 (1 To)  
**Guide pour bannières** : Guide pour bannières 12  
**Kit de fax internet** : Kit de fax Internet (A)  
**Kit d'authentification par carte** : Kit d'authentification par carte (B)  
**Connectivité Wi-Fi** : IB-37 (multibande 2,4 GHz/5 GHz) IB-38 (2,4 GHz)  
**Double carte réseau** : IB-53  
**Carte réseau LAN sans fil à portée étendue** : IB-54 (multibande 2,4 GHz/5 GHz), IB-55 (2,4 GHz uniquement)  
**Option Thin Print** : UG-33  
**Option d'émulation d'imprimante** : UG-34  
**Bac à documents** : Bac à documents DT-730(B)  
**Support de clavier** : Support de clavier 10  
**Pavé numérique** : NK-7130(B)  
**Système d'impression Fiery** : Système d'impression 18  
**Contrôleur Fiery** : Kit d'interface 18  
**KPPS** : Concepteur de variables et gestion des couleurs

<sup>1</sup> Avertissement : ces appareils prennent en charge les supports couchés, mais les variations au niveau du revêtement, de la finition, du grammage et des conditions environnementales peuvent affecter la qualité d'impression. Pour les applications sur papier couché avec une utilisation intensive de supports couchés, nous recommandons de vérifier la qualité d'impression optimale pour les supports couchés spécifiques à l'application. Les supports couchés doivent être utilisés dans le bac C, avec un maximum de 50 feuilles.

<sup>2</sup> Avertissement : KPPS est un utilitaire gratuit. Cependant, pour pouvoir exploiter toutes ses fonctionnalités, l'utilisateur devra acheter Variable Designer et Colour Management. Veuillez noter que Variable Designer et Colour Management seront proposés en tant qu'options supplémentaires à l'achat.

<sup>3</sup> Avertissement : le papier couché est uniquement pris en charge sur le bac C.

<sup>4</sup> Avertissement : le papier couché est uniquement pris en charge sur le bac C.

Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour obtenir les dernières informations sur la connectivité, rendez-vous sur [kyoceradocumentsolutions.ca](http://kyoceradocumentsolutions.ca). TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques commerciales de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Mopria est une marque commerciale de Mopria Alliance, Inc. Windows est une marque commerciale de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Partenaire Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions Canada  
6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada  
Tel: 905-670-4425



[kyoceradocumentsolutions.ca](http://kyoceradocumentsolutions.ca)