

Découvrez un monde d'efficacité

La série Nova optimise vos flux de travail grâce à cette imprimante multifonction A3, conçue pour l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie à haut volume afin de répondre à vos besoins.



TASKalfa MZ8500i



MFP couleur haute vitesse : copie, impression, numérisation et télécopie en option

85 ppm noir et blanc

300 ipm numérisation en trajet rectiligne assistée par IA

Formats papier jusqu'à 13 po × 19,2 po

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Imprimante multifonction noir et blanc - Impression/Copie/Numerisation/Fax en option
Vitesse : Lettre : 85 ppm, Legal : 51 ppm, Ledger : 42 ppm
 13 po x 19,2 po : 29 ppm
Temps de préchauffage : 30 secondes ou moins
Première page sortie : Impression : 4,1 sec, Copie : 3,7 sec
Affichage : Panneau de commande à écran tactile couleur 10,1 pouces
Mémoire/Disque dur : 7 Go de RAM, SSD de 256 Go (standard), disque dur de 1 To (en option)
Recto verso sans pile standard : prend en charge les formats de papier de 5,5 x 8,5 pouces à 13 x 19,2 pouces et les grammages de 16 lb Bond à 142 lb Index (52 à 256 g/m²)
Bac de sortie standard : jusqu'à 13" x 19,2" / 550 feuilles ; jusqu'à 13 po x 48 po bannière (feuille simple)
Alimentation électrique : 120 V : 60 Hz, 18,5 A ; 220 V-240 V : 50/60 Hz, 10 A
Consommation électrique typique (TEC) : 120 V : 1,55 kWh/semaine, 220 V-240 V : 1,51 kWh/semaine
Dimensions : 27,0 po x 26,0 po x 48,3 po
Poids : 152 kg
Cycle d'utilisation mensuel maximal : 400 000 pages par mois

ALIMENTATION PAPIER

Capacité papier : 4 350 feuilles / 7 550 feuilles
Sources papier standard : (2) bacs 550 feuilles, (2) modules 1 500 feuilles, (1) bac multifonction (MPT) 250 feuilles
Formats papier standard : 5,5 po x 8,5 po à 13 po x 19,2 po
Sources papier en option :
PF-7200 : module latéral grande capacité A4 3 000 feuilles;
PF-7210 : module latéral grande capacité A3 3 200 feuilles
Grammage : 14 lb Bond à 170 lb Index (52 à 300 g/m²)
Types de supports : Ordinaire, recyclé, couché¹, épais, fin, étiquette, film transparent OHP, intercalaires à onglets, enveloppe, bannière

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Accès contrôlé : LDAP, filtrage IP, libération d'impression sécurisée, authentification SMTP, création de PDF chiffré, authentification par carte
Stockage des données protégé : Écrasement du disque dur (HDD), module de plateforme sécurisée (TPM), IEC-15408 Common Criteria, certifié IEEE 2600, certifié HCD-PP
Communication sécurisée : TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSA, chiffrement FIPS 140-3, S/MIME, IPsec avec HCD-PP, impression IPPS (sur TLS), enrôlement de certificats SCEP, certificats OCSP/CRL, certificats Ethernet 802.1X
Gestion avancée : 3 configurations prédéfinies de niveau de sécurité, gestion à distance de parc, supervision SNMP v3, supervision SIEM/Syslog, contrôle de démarrage sécurisé, contrôle d'intégrité à l'exécution, liste d'autorisation

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Contrôleur standard : QorIQ LS1046A (quadricœur) 1,6 GHz
PDL/émulations : PDL : PRESCRIBE, Émulations : PCL6 (PCL XL / PCL 5e), KPD3L (compatible PostScript3) Prise en charge AES, PDF Réglage KPD3L requis, XPS / OpenXPS, PPML, XIDF/XJMF, TIFF Réglage KPD3L requis, JPEG Réglage KPD3L requis, URF, PWG Raster, PCLm
Résolution d'impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Polices : polices vectorielles : 93 polices (PCL6), 136 polices (KPD3L), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), polices bitmap : 1 police, 79 polices : traitées comme des polices vectorielles
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Windows : 10/11 ; Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 ; Mac OS X v10.0 ou version ultérieure ; Chrome OS
Impression mobile : Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Service Plug-in Interfaces : (1) USB 3.0 (USB Super-Speed), (4:3 à l'avant, 1 à l'arrière) USB 2.0 (USB haute vitesse), (1) Ethernet 1000Base-T/100Base-Tx/10BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) Prise en charge de la norme 802.3az
 (2) Emplacements EKIUIO FAX, IB-53, IB-54, IB-55
Impression réseau et protocoles pris en charge : HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, IPv6, WSD Scan/Print
Pilotes : Windows : KX DRIVER, PCL Mini Driver, KPD3L Mini Driver, Windows Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator, MAC : MAC Driver, Linux : Linux Driver, ChromeOS : Chrome Driver

Utilitaires : Utilitaires gratuits : KYOCERA Net Direct Print, Status Monitor, File Management Utility, KYOCERA Print Center, Scan to Folder Setup Tool for SMB, KYOCERA Quick Scan, Web Installer, Print Job Manager, Product Library (ISO Image Data), Kyocera Production Print Suite (KPPS)
Utilitaires payants : KPPS Variable Designer²
Utilitaires connexes gratuits : KYOCERA Net Device Manager, KYOCERA Net Viewer, Quick Network Setup, ID Register, Software Management Service, Driver Distributor, Web Package Maker, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool, Software Upgrade Tool, Exchange Online Connector, Upgrade Sync Utilitaires connexes payants : KYOCERA Net Manager (Entreprise)

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type de numérisation : Numériseur couleur et noir et blanc
Processeur de documents : processeur de documents standard à double numérisation de 500 feuilles avec numérisation en ligne droite
Résolution de numérisation :
Vitesse 1 : 300 ppp x 300 ppp (par défaut), 200 ppp x 200 ppp, 200 ppp x 100 ppp
Vitesse 2 : 600 ppp x 600 ppp, 400 ppp x 400 ppp, 200 ppp x 400 ppp
Pilote TWAIN ou WIA : 1200 ppp x 1200 ppp
Formats de fichiers : TIFF (compression MMR), JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (compression MMR), PDF (compression JPEG), PDF (compression élevée), PDF consultable, fichier MS Office
Connectivité/protocoles pris en charge : 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, USB 3.0 haut débit
Fonctions de numérisation : Numérisation vers un dossier (SMBv3), numérisation vers un courriel, numérisation vers FTPS via TLS, numérisation vers une clé USB, numérisation WSD, numérisation TWAIN, suppression de couleurs spécifiées, effacement des bordures, aperçu, signatures numériques PDF
Taille originale : jusqu'à 11 po x 17 po (vitre)
Pilotes : numérisation TWAIN/WIA/WSD

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Résolution de copie : 600 x 600 ppp
Mode image : Mode texte : 2 tons
 Mode photo : 256 tons (diffusion d'erreur)
 Mode texte + photo : 2 tons
 Mode texte clair/lignes fines : 2 tons
Copie en continu : 1-1 001 (standard), 1-9 999 (disque dur installé)
Fonctions supplémentaires : suppression de couleurs spécifiques, rappel de copie, sélection automatique du papier, sélection automatique du zoom, superposition de formulaires, numérotation des pages, mode couverture, intercalaire, feuille de chapitre, rotation des copies, aperçu
 Gestion des travaux : 1 000 codes utilisateur, création de travaux, raccourci clavier, copie répétée
Agrandissement/zoom : 25 % - 400 %
Boîte de documents : impression de documents, stockage de documents, affichage et sélection hiérarchiques, aperçu, création de dossiers

TÉLÉCOPIE EN OPTION

Fax Type : Fax System 14 (option)
Type/Data Compression : G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG
Transmission Speed/Modem Speed : Less than 3 seconds/33.6 Kbps
Fax Memory : Standard 170 MB
Driver : Network FAX Driver
Fax Functions : Network Fax, Duplex Transmission and Reception, Encrypted Transmission and Reception, Polling Transmission and Reception, Broadcast, Fax Server Integration, Fax Dedicated Paper Feed Tray, Fax Forwarding to email or file

SOLUTIONS INFONUAGIQUES PRÊTES

Solutions Kyocera
 Kyocera Cloud Capture (KCC)
 Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)
 Kyocera Cloud Information Manager (KICM)

FINISSEUR OPTIONNEL DE 4 000 FEUILLES - DF-7200³

Capacité d'empilage/agrafage : Bac principal (A) : 4 000 feuilles
 Bac secondaire (B) : 200 feuilles/65 feuilles
Format papier : 5,5 po x 8,5 po à 13 po x 19,2 po
Grammage du papier : 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)
Agrafes : SH-12 (5 000 agrafes x 3 jeux)

Perforatrice en option : PH-7200 : perforatrice 2 à 4 trous prenant en charge les formats de papier 5,5 po x 8,5 po à 13 po x 19,2 po (52 à 300 g/m²)
Dimensions : 27,2 po x 24,4 po x 41,3 po
Modulateur de brochures en option : BF-7200
Agrafes pour BF-7200 : SH-10 (5 000 agrafes x 3 jeux)
Pliure à brochures : prend en charge les formats 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 13 x 19 pouces x 13 pouces x 19,2 pouces
Pliage de livret (agrafe) : 20 feuilles (52-90 g/m²), 13 feuilles (91-105 g/m²), couverture avant (106 g/m² ou plus)
 Livret plié (sans agrafage) : 5 feuilles (52-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²), 1 feuille (106-256 g/m²)
Pliage en trois : prend en charge 8,5" x 11" (52-105 g/m²)
 5 feuilles (52-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²)
Boîte aux lettres multi-compartiments en option : MT-730(B)
Caractéristiques de la boîte aux lettres : 7 bacs ; prend en charge : papier bond 16 lb – papier index 90 lb (60-163 g/m²) ;
Capacité de pile par bac : 100 feuilles : 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po ; 50 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

FINISSEUR OPTIONNEL DE 4 000 FEUILLES - DF-7210⁴

Capacité d'empilage/agrafage : Bac principal (A) : 4 000 feuilles
 Bac secondaire (B) : 200 feuilles/100 feuilles
Format papier : 5,5 po x 8,5 po à 13 po x 19,2 po
Grammage du papier : 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)
Agrafes : SH-15 (5 000 agrafes x 5 jeux)
Perforatrice en option : PH-7200 : perforatrice 2 à 4 trous prenant en charge les formats de papier 5,5 po x 8,5 po à 13 po x 19,2 po (52 à 300 g/m²)
Dimensions : 27,2 po x 24,4 po x 41,3 po
Module de reliure en option : BF-7200
Agrafes pour BF-7200 : SH-10 (5 000 agrafes x 3 jeux)
Pliure à brochures : prend en charge les formats 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 13 x 19 pouces, 13 x 19,2 pouces
Pliage de livret (agrafe) : 20 feuilles (52-90 g/m²), 13 feuilles (91-105 g/m²), couverture avant (106 g/m² ou plus)
 Pliage de livret (sans agrafe) : 5 feuilles (52-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²), 1 feuille (106-256 g/m²)
Pliage en trois : prend uniquement en charge 8,5" x 11" (52-105 g/m²)
 5 feuilles (52-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²)
Boîte aux lettres à plusieurs compartiments en option : MT-730(B)
Caractéristiques de la boîte aux lettres : 7 bacs ; prend en charge : papier bond 16 lb – papier index 90 lb (60 – 163 g/m²) ; Capacité de pile par bac : 100 feuilles : 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po ; 50 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

UNITÉ D'INSERTION EN OPTION - IS-7200

Capacité papier : 250 feuilles x 2 bacs (80 g/m²)
Fonction : alimentation de la couverture avant et arrière
Formats papier : 5,5 po x 8,5 po à 13 po x 19,2 po
Grammage du papier : 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)
Dimensions : 22,2 po x 23,4 po x 11,3 po

UNITÉ DE PLIAGE EN Z EN OPTION - ZF-7200

Types de pliage pris en charge : pliage en deux, pliage technique, pliage en trois et pliage en Z
Feuilles pliées : 1 feuille
Grammage pris en charge : 18-28 lb. Bond (64-105 g/m²)
Pliage en deux : prend en charge les formats de papier jusqu'à : 8,5 po x 11 po à 13 po x 19,2 po
 Pliage technique, pliage en trois, pliage en Z : prend en charge les formats de papier jusqu'à : 8,5 po x 11 po à 11 po x 17 po
Dimensions : 6,2 po x 17,8 po x 7,2 po

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Disque dur grande capacité : HD-16 (1 To)
Guide pour bannières : Guide pour bannières 12
Kit de fax Internet : Kit de fax Internet (A)
Kit d'authentification par carte : Kit d'authentification par carte (B)
 Connectivité Wi-Fi : IB-37 (multibande 2,4 GHz/5 GHz)
 IB-38 (2,4 GHz)
Double carte réseau : IB-53
Carte réseau LAN sans fil à portée étendue : IB-54 (multibande 2,4 GHz/5 GHz), IB-55 (2,4 GHz uniquement)
Option Thin Print : UG-33
Option d'émulation d'imprimante : UG-34
Bac à documents : Bac à documents DT-730(B)
Support de clavier : Support de clavier 10
Pavé numérique : NK-7130(B)
KPPS : Concepteur de variables

¹ Avertissement : ces appareils prennent en charge les supports couchés, mais les variations au niveau du revêtement, de la finition, du grammage et des conditions environnementales peuvent affecter la qualité d'impression. Pour les applications sur papier couché avec une utilisation intensive de supports couchés, nous recommandons de vérifier la qualité d'impression optimale pour les supports couchés spécifiques à l'application. Les supports couchés doivent être utilisés dans le bac C, avec un maximum de 50 feuilles.

² Avertissement : KPPS est un utilitaire gratuit. Cependant, pour pouvoir exploiter toutes ses fonctionnalités, l'utilisateur devra acheter Variable Designer et Colour Management. Veuillez noter que Variable Designer et Colour Management seront proposés en tant qu'options supplémentaires à l'achat.

³ Avertissement : le papier couché est uniquement pris en charge sur le bac C.

⁴ Avertissement : le papier couché est uniquement pris en charge sur le bac C.

Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour obtenir les dernières informations sur la connectivité, rendez-vous sur kyoceradocumentsolutions.ca. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques commerciales de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Mopria est une marque commerciale de Mopria Alliance, Inc. Windows est une marque commerciale de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Partenaire Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions Canada
6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada
Tel: 905-670-4425



kyoceradocumentsolutions.ca