

Brillance à chaque page

Cet appareil multifonction A3 (MFP) est conçu en privilégiant la fiabilité, la qualité, la vitesse et l'intelligence afin d'offrir un rendement supérieur sans compromis sur les coûts.



TASKalfa MZ9500ci



MFP couleur haute vitesse : copie, impression, numérisation et télécopie en option

95 ppm N&B / 80 ppm Couleur

300 ipm numérisation en trajet rectiligne assistée par IA

Formats papier jusqu'à 13 po × 19,2 po

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : MFP couleur — Impression/Copie/Numérisation/Télécopie en option
Vitesse : Lettre : 95 ppm N&B; / 80 ppm Couleur; Légal : 57 ppm N&B; / 48 ppm Couleur; Ledger/Tabloïde : 47 ppm N&B; / 40 ppm Couleur; 13 po × 19,2 po : 33 ppm N&B; / 28 ppm Couleur
Temps de préchauffage : 60 secondes ou moins
Première page sortie : Impression : 4,1 s N&B; / 5,5 s Couleur; Copie : 3,7 s N&B; / 5,0 s Couleur
Affichage : Panneau de commande tactile couleur 10,1 po
Mémoire / disque : 9 Go RAM, SSD 256 Go (standard), disque dur 1 To (option)
Duplex standard sans pile : Prend en charge des formats de 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po et des grammages de 16 lb Bond à 142 lb Index (52 à 256 g/m²)
Bac de sortie standard : Jusqu'à 13 po × 19,2 po / 550 feuilles; bannière jusqu'à 13 po × 48 po (feuille unique)
Alimentation électrique : 120 V : 60 Hz, 18,5 A; 220–240 V : 50/60 Hz, 10 A
Consommation typique d'électricité (TEC) : 120 V : 1,91 kWh/semaine; 220–240 V : 1,79 kWh/semaine
Dimensions : 27,0 po × 26,0 po × 48,3 po
Poids : 363,8 lb (165 kg)
Cycle d'utilisation mensuel max : 400 000 pages par mois

ALIMENTATION PAPIER

Capacité papier : 4 350 feuilles / 7 550 feuilles
Sources papier standard : (2) bacs 550 feuilles, (2) modules 1 500 feuilles, (1) bac multifonction (MPT) 250 feuilles
Formats papier standard : 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po
Sources papier en option :
PF-7200 : module latéral grande capacité A4 3 000 feuilles;
PF-7210 : module latéral grande capacité A3 3 200 feuilles
Grammage : 14 lb Bond à 170 lb Index (52 à 300 g/m²)
Types de supports : Ordinaire, recyclé, couché¹, épais, fin, étiquette, film transparent OHP, intercalaires à onglets, enveloppe, bannière

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Accès contrôlé : LDAP, filtrage IP, libération d'impression sécurisée, authentification SMTP, création de PDF chiffré, authentification par carte
Stockage des données protégé : Écrasement du disque dur (HDD), module de plateforme sécurisée (TPM), IEC-15408 Common Criteria, certifié IEEE 2600, certifié HCD-PP
Communication sécurisée : TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSA, chiffrement FIPS 140-3, S/MIME, IPsec avec HCD-PP, impression IPPS (sur TLS), enrôlement de certificats SCEP, certificats OCSP/CRL, certificats Ethernet 802.1X
Gestion avancée : 3 configurations prédéfinies de niveau de sécurité, gestion à distance de parc, supervision SNMP v3, supervision SIEM/Syslog, contrôle de démarrage sécurisé, contrôle d'intégrité à l'exécution, liste d'autorisation

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Contrôleur standard : QoriQ LS1046A (quadricoeur) 1,6 GHz
PDL / émulations : PDL : PRESCRIBE; Émulations : PCL6 (PCL XL / PCL 5e), KPDL3 (compatible PostScript 3) avec AES, PDF (paramètre KPDL3 requis), XPS / OpenXPS, PPML, XJDF / XJMF, TIFF (KPDL3 requis), JPEG (KPDL3 requis), URF, PWG Raster, PCLm
Résolution d'impression : jusqu'à 2400 × 2400 dpi
Polices : Polices vectorielles : 93 (PCL6), 136 (KPDL3), 4 (Calibri), 4 (Cambria);
Police bitmap : 1; 79 polices traitées en vectoriel
Compatibilité OS : Windows 10/11; Windows Server 2016/2019/2022/2025; Mac OS X v10.0 ou ultérieur; ChromeOS
Impression mobile : Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Service Plug-in
Interfaces : (1) USB 3.0 (SuperSpeed), (4) 3 avant, 1 arrière) USB 2.0, (1) Ethernet 1000Base-T/100BaseTx/10BASE-T (IPv6/IPv4, IPsec) avec 802.3az, (2) emplacements EKUIO (FAX, IB-53, IB-54, IB-55)
Impression réseau et protocoles : HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, IPv6, numérisation/impression WSD
Pilotes : Windows : KX DRIVER, mini pilote PCL, mini pilote KPDL, pilote Windows Inbox, générateur de macros KX

PRESCRIBE; Mac : pilote Mac; Linux : pilote Linux; ChromeOS : pilote Chrome

Utilitaires : Utilitaires gratuits : KYOCERA Net Direct Print, Status Monitor, File Management Utility, KYOCERA Print Center, outil de configuration Scan to Folder (SMB), KYOCERA Quick Scan, Web Installer, Print Job Manager, Product Library (ISO), Kyocera Production Print Suite (KPPS). Utilitaires payants : KPPS Variable Designer, KPPS Color Management² Utilitaires connexes : KYOCERA Net Device Manager, KYOCERA Net Viewer, Quick Network Setup, ID Register, Software Management Service, Driver Distributor, Web Package Maker, Removal Tool, WiFi Setup Tool, Software Upgrade Tool, Exchange Online Connector, Upgrade Sync. Options payantes : KYOCERA Net Manager (Enterprise).

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type de numérisation : Numériseur couleur et noir et blanc
Chargeur de documents : Chargeur de documents standard 500 feuilles à double numérisation avec trajet rectiligne
Résolution : Vitesse 1 : 300×300 ppp (par défaut), 200×200 ppp, 200×100 ppp; Vitesse 2 : 600×600 ppp, 400×400 ppp, 200×400 ppp; Pilote TWAIN/WIA : 1200×1200 ppp
Formats de fichier : TIFF (compression MMR), JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (compression MMR), PDF (compression JPEG), PDF (haute compression), PDF recherachable, fichiers MS Office
Connectivité / protocoles : 10/100/1000BaseT (IPv6/IPv4, IPsec) TCP/IP, USB 3.0 haute vitesse
Fonctions : Numérisation vers dossier (SMBv3), vers courriel, vers FTPS sur TLS, vers USB, WSD Scan, TWAIN Scan, suppression de couleur spécifiée, effacement de bords, aperçu, signatures numériques PDF
Taille d'original : Jusqu'à 11 po × 17 po (vitre)
Pilotes : Numérisation TWAIN/WIA/WSD

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Résolution de copie : 600 × 600 ppp
Mode image : Texte : 2 tons; Photo : 256 tons (diffusion d'erreur); Texte+Photo : 2 tons; Texte clair/traités fins : 2 tons
Copie continue : 1–1 001 (standard), 1–9 999 (HDD installé)
Fonctions : Suppression de couleur spécifiée, rappel de copie, sélection automatique du papier, sélection automatique du zoom, superposition de formulaire, numérotation des pages, mode couverture, intercalaires, feuilles de chapitre, rotation des copies, aperçu
Gestion des travaux : 1 000 codes utilisateur, assemblage de travaux, touches de raccourci, répétition de copie
Agrandissement/zoom : 25 % à 400 %
Boîte documentaire : Impression, stockage, affichage et sélection hiérarchiques, aperçu, création de dossier

TÉLÉCOPIE EN OPTION

Type : Fax System 14 (option)
Compression : G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG
Vitesse / modem : Moins de 3 secondes / 33,6 Kbps
Mémoire : 170 Mo standard
Pilote : Pilote Network FAX
Fonctions : Fax réseau, émission/réception recto-verso, émission/réception chiffrées, émission/réception par interrogation, diffusion, intégration serveur fax, bac d'alimentation papier dédié, transfert de fax vers courriel ou fichier

SOLUTIONS INFONUAGIQUES PRÊTES

Solutions Kyocera
 Kyocera Cloud Capture (KCC)
 Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)
 Kyocera Cloud Information Manager (KCIM)

OPTIONS — FINISSEUR 4 000 FEUILLES DF-7200³

Capacité empiement/agrafage (3 piles) : Bac principal (A) : 4 000 feuilles; bac secondaire (B) : 200 feuilles / 65 feuilles
Format : 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po
Grammage : 14 lb Bond à 166 lb Index (52 à 300 g/m²)
Agrafes : SH-12 (5 000 agrafes × 3 jeux)
Perforatrice en option : PH-7200 : perforatrice 2 à 4 trous prenant en charge des formats de papier de 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po (52 à 300 g/m²)
Dimensions : 27,2 po × 24,4 po × 41,3 po
Modulable en option : BF-7200
Agrafes pour BF-7200 : SH-10 (5 000 agrafes × 3 jeux)

Pliage à brochures : prend en charge les formats 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 13 x 19 pouces x 13 pouces x 19,2 pouces

Pliage de livret (agrafe) : 20 feuilles (52-90 g/m²), 13 feuilles (91-105 g/m²), couverture avant (106 g/m² ou plus)

Livret plié (sans agrafage) : 5 feuilles (52-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²), 1 feuille (106-256 g/m²)

Pliage en trois : prend en charge 8,5" x 11" (52-105 g/m²) 5 feuilles (52-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²)

Boîte aux lettres multi-compartiments en option : MT-730(B)

Caractéristiques de la boîte aux lettres : 7 bacs ; prend en charge : papier bond 16 lb — papier index 90 lb (60-163 g/m²) ; **Capacité de pile par bac** : 100 feuilles : 5,5 po, 8,5 po, 8,5 po x 11 po ; 50 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

FINISSEUR 4 000 FEUILLES EN OPTION — DF-7210⁴

Capacité d'empiement/agrafage : Bac principal (A) : 4 000 feuilles
 Bac secondaire (B) : 200 feuilles/100 feuilles
Format papier : 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po
Grammage du papier : 14 lb Bond — 166 lb Index (52 — 300 g/m²)
Agrafes : SH-15 (5 000 agrafes × 5 jeux)
Perforatrice en option : PH-7200 : perforatrice 2 à 4 trous prenant en charge les formats de papier 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po (52 à 300 g/m²)
Dimensions : 27,2 po × 24,4 po × 41,3 po
Module de reliure en option : BF-7200
Agrafes pour BF-7200 : SH-10 (5 000 agrafes × 3 jeux)
Pliage à brochures : prend en charge les formats 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 13 x 19 pouces, 13 x 19,2 pouces
Pliage de livret (agrafe) : 20 feuilles (52-90 g/m²), 13 feuilles (91-105 g/m²), couverture avant (106 g/m² ou plus)
Pliage de livret (sans agrafe) : 5 feuilles (52-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²), 1 feuille (106-256 g/m²)
Pliage en trois : prend uniquement en charge 8,5 po x 11 po (52-105 g/m²), 5 feuilles (52-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²)
Boîte aux lettres à plusieurs compartiments en option : MT-730(B)
Caractéristiques de la boîte aux lettres : 7 bacs ; prend en charge : papier bond 16 lb — papier index 90 lb (60 — 163 g/m²) ; **Capacité de pile par bac** : 100 feuilles : 5,5 x 8,5 pouces, 8,5 x 11 pouces ; 50 feuilles : 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces

UNITÉ D'INSERTION EN OPTION — IS-7200

Capacité papier : 250 feuilles x 2 bacs (80 g/m²)
Fonction : alimentation de la couverture avant et arrière
Formats papier : 5,5 po × 8,5 po à 13 po × 19,2 po
Grammage du papier : 14 lb Bond — 166 lb Index (52 — 300 g/m²)
Dimensions : 22,2 po × 23,4 po × 11,3 po

UNITÉ DE PLIAGE EN Z EN OPTION — ZF-7200

Types de pliage pris en charge : pliage en deux, pliage technique, pliage en trois et pliage en Z
Feuilles pliées : 1 feuille
Grammage pris en charge : 18-28 lb. Bond (64-105 g/m²)
Pliage en deux : prend en charge les formats de papier jusqu'à : 8,5 po x 11 po à 13 po x 19,2 po
Pliage en trois : prend en charge les formats de papier jusqu'à : 8,5 po x 11 po à 11 po x 17 po
Dimensions : 6,2 po x 17,8 po x 7,2 po

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Disque dur grande capacité : HD-16 (1 To)
Guide pour bannières : Guide pour bannières 12
Kit de fax internet : Kit de fax Internet (A)
Kit d'authentification par carte : Kit d'authentification par carte (B)
Connectivité Wi-Fi : IB-37 (multibande 2,4 GHz/5 GHz)
 IB-38 (2,4 GHz)
Double carte réseau : IB-53
Carte réseau LAN sans fil à portée étendue : IB-54 (multibande 2,4 GHz/5 GHz), IB-55 (2,4 GHz uniquement)
Option Thin Print : UG-33
Option d'émulation d'imprimante : UG-34
Bac à documents : Bac à documents DT-730(B)
Support de clavier : Support de clavier 10
Pavé numérique : NK-7130(B)
Système d'impression Fiery : Système d'impression 18
Contrôleur Fiery : Kit d'interface 18
KPPS : Concepteur de variables et gestion des couleurs

¹ Avertissement : ces appareils prennent en charge les supports couchés, mais les variations au niveau du revêtement, de la finition, du grammage et des conditions environnementales peuvent affecter la qualité d'impression. Pour les applications sur papier couché avec une utilisation intensive de supports couchés, nous recommandons de vérifier la qualité d'impression optimale pour les supports couchés spécifiques à l'application. Les supports couchés doivent être utilisés dans le bac C, avec un maximum de 50 feuilles.

² Avertissement : KPPS est un utilitaire gratuit. Cependant, pour pouvoir exploiter toutes ses fonctionnalités, l'utilisateur devra acheter Variable Designer et Colour Management. Veuillez noter que Variable Designer et Colour Management seront proposés en tant qu'options supplémentaires à l'achat.

³ Avertissement : le papier couché est uniquement pris en charge sur le bac C.

⁴ Avertissement : le papier couché est uniquement pris en charge sur le bac C.

Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour obtenir les dernières informations sur la connectivité, rendez-vous sur kyoceradocumentsolutions.ca. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques commerciales de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Mopria est une marque commerciale de Mopria Alliance, Inc. Windows est une marque commerciale de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Partenaire Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions Canada
6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada
Tel: 905-670-4425



kyoceradocumentsolutions.ca