

L'efficacité revisitée.

L'ECOSYS MA2101cwf est un appareil multifonction très fiable et économe en énergie, au design compact, qui convient aux espaces de travail domestiques. Offrant des fonctionnalités de numérisation vers le courrier électronique, de connectivité au cloud et d'impression mobile, ce périphérique rationalisera vos flux de travail.



ECOSYS MA2101cwf

Imprimante multifonction A4 couleur 4 en 1

Imprime jusqu'à 22 pages par minute

Écran tactile de 2,7 pouces pour une utilisation facile

Fonctionnalité d'impression et de copie recto-verso

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Imprimante multifonctionnelle couleur - Impression / Numérisation / Copie / Fax
Pages par minute : Lettre : 22 ppm noir / couleur ; Legal : 18 ppm noir / couleur ; A4 : 21 ppm noir / couleur
 Écran : Écran de contrôle tactile de 2,7 pouces (TSI)
Temps de préchauffage : 32 secondes ou moins à partir de la mise sous tension principale
Temps de sortie de la première page : Copie : Noir : 10 secondes ou moins ; couleur : 12 secondes ou moins ; Impression : Noir : 11 secondes ou moins ; couleur : 12,5 secondes ou moins
Résolution : 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (à vitesse réduite)
Mémoire : Standard : 1GB , non extensible
Recto-verso : Recto-verso standard sans pinces Prend en charge les formats Statement à Legal (5,5 po x 8,5 po - 8,5 po x 14 po), 16 - 32 lb Bond (60 - 120 gsm) Dimensions / Poids : 16,1 po L x 16,4 po P x 18,0 po H / 57,3 lb
Cycle d'utilisation mensuel maximal : 65 000 pages par mois
Bac de sortie standard : 150 feuilles

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Exigences électriques : 120 V, 60 Hz, 8,6 A
Consommation d'énergie typique (TEC) : 120 V : 0,24 kWh/semaine
Maximum (y compris les options) : 120 V : 1007 W
Impression : 120 V : 345 W
Mode prêt : 120 V : 41 W
Mode veille : 120 V : 0,4 W
Arrêt : 120 V : 0,1 W

SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR

Contrôleur standard : (ARM) Cortex-A53 single core 1.0 GHz
PDLs / Emulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDLL3 supportant AES, PDF Direct Print, XPS / OpenXPS Direct Print Direct Print USB : PDF, TIFF, JPEG, XPS et Open XPS
Polices : 93 polices échelonnables pour PCL6, 134 polices True Type pour KPDLL3, Bitmap Font, 79 polices : traitées comme des polices de contour
Compatibilité avec le système d'exploitation Windows : Windows 11 (64 bits, ARM 64 bits), Windows 10 (32 bits, 64 bits, ARM 65 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Windows Protected Print (WPP), Microsoft Universal Print
Compatibilité Mac OS : Apple Macintosh OS X 10.9 ou supérieur Chrome OS : Version 118 ou supérieure
Pilote d'imprimante Linux : Ubuntu 20.04 ou supérieur, Debian 11 ou supérieur, OpenSUSE 15.5 ou supérieur, Fedora 39 ou supérieur, CentOS Stream 9 ou supérieur
Interface : 10/100/1 000 base, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Protocoles d'impression en réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, POP, SNMPv3, SIEM, SMB v3.1.1.

AUTHENTIFICATION LOCALE ET RÉSEAU

Sécurité : IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sur SSL, FTPS et LDAPS, SMTP sur SSL
Pilotes : Pilote KX, pilote PCL Uni, pilote KPDLL Uni, pilote TWAIN, Driver (Network & USB), WIA Driver (Network & USB), MAC Driver, Linux Driver, ChromeOS Driver, Network Fax Driver Utilities : KYOCERA Quick Scan, KYOCERA Print Center, KYOCERA Cloud Access, Scan-to-Folder Setup Tool for SMB, KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Quick Network Setup, KYOCERA Fleet Services, KYOCERA Quick Installer, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool

GESTION DES TRAVAUX

Compatibilité des emplois, 20 codes de département
Fonctions d'impression supplémentaires : Impression privée et EcoPrint
Prise en charge multilingue : anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, néerlandais, russe

SPÉCIFICATIONS DE LA NUMÉRISATION

Type de numérisation : Scanner couleur et noir et blanc
Résolution de numérisation : 300 ppp x 600 ppp, 300 ppp, 600 ppp (couleur et noir et blanc)
Formats de fichiers : TIFF (MMR/JPEGcompression), PDF (MMR/JPEGcompression), PDF (haute compression), XPS, OpenXPS, JPEG, PDF crypté, PDF/A-1, (1 Prise en charge des PDF à haute compression uniquement avec le mode de priorité du taux de compression)
Vitesses de numérisation : Simplex (mono/couleur) @ 300 ppp : 28 ipm N&B / 23 ipm couleur. Simplex (mono/couleur) @ 600 ppp : 19 ipm BW / 5ipm couleur ; *pas de DSDP mais un seul ADF
Connectivité / Protocoles pris en charge : 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, Hi-Speed USB 2.0, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
 Fonctions de numérisation : Numérisation vers SMB, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers FTP, Envoi WSD-SCAN, Numérisation vers USB, TWAIN/WIA
Taille de l'original : Passage DP : Max : Legal 8.5 po x 14 po
Verre : Max : Letter

SPÉCIFICATIONS DE LA COPIE

Mode image : Texte et photo, Texte, Photo, Graphique/Carte
Copie continue : 1-999 / Réinitialisation automatique à 1
Gestion des travaux : Comptabilité des travaux, 20 codes de service Agrandissement / Zoom : Pleine taille, 7 réductions, 5 agrandissements, rapports prédéfinis, 25 - 400% par incréments de 1%.

PROCESSEUR DE DOCUMENTS

Type / Capacité : Processeur de documents automatique / 50 feuilles
Originaux acceptables : 4.13 po x 5.8 po - 8.5 po x 14 po
Poids acceptables : Simple / recto-verso : 60 - 90gsm

SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIEUR

Compatibilité / Compression des données : MMR, MR, MH, JBIG
 Vitesse de transmission / Vitesse du modem : 33.6kbps
Mémoire de fax : 3,5 MO
Fonctions de fax : Transmission recto / réception recto-verso, numérotation par simple pression (22 numéros, un maximum de 22 destinations peut être enregistré avec les touches physiques 11 numéros et shift), numérotation rapide (100 numéros), numérotation séquentielle (100 numéros), numéros de téléphone, etc. (100 numéros), diffusion séquentielle (100 numéros), réglage de la densité, qualité de l'image de l'original, numérisation continue, envoi différé, rapports de télécopie

ALIMENTATION EN PAPIER

Sources de papier standard : Tiroir unique de 250 feuilles, bac polyvalent de 50 feuilles
Sources de papier standard / maximales : 2 / 3 y compris le bac polyvalent
Capacité papier standard / maximale : 300 feuilles / 550 feuilles
 Taille / poids du tiroir papier standard : Letter, Legal, Statement, A4, A5, A6, B5, Custom 16 lb Bond - 90 lb Index (60-163 gsm)
Taille / poids du tiroir papier recto-verso standard : Letter, Legal, Executive, Statement, A4, A5, A6, B5 B6, Custom 16 lb Bond - 90 lb Index (60-163 gsm)
Taille / poids du tiroir papier recto-verso standard : Letter, Legal, Executive, Statement, A4, A5, A6, B5 B6, Custom 16 lb Bond - 120 lb index (60-220 gsm)
Matériaux d'entrée : Papier ordinaire, papier recyclé, papier couché, papiers épais, papiers fins, étiquettes, rétroprojecteur, enveloppes
Capacité de sortie : 150 feuilles

OPTIONS DE GESTION DU PAPIER

PF-510, Casseuse d'alimentation papier (250 feuilles)
Format et grammage du papier : Lettre, Legal 16 lb Bond - 90 lb index (60-163 gsm)
Dimensions / Poids : 16.5 po L x 19 po x 6 po / 8,2 lb

CONSOMMABLES

Toner noir : TK-5492 K pour 2 800
Toner cyan : TK-5492 C pour 2 400
Toner magenta : TK-5492 M pour 2 400
Toner jaune : TK-5492 Y pour 2 400

Toner noir : TK-5482 K pour 1,250
Toner cyan : TK-5482 C pour 1 250
Toner magenta : TK-5482 M pour 1 250
Toner jaune : TK-5482 Y pour 1 250

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

KNM, UG-33
Sécurité : Kit d'authentification de carte(B)
UG-51 : TPM (Trusted Platform Module)
Carte SD : 1 port, SD/SDHC

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez le site kyoceradocumentsolutions.ca. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques de commerce de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Mopria est une marque de Mopria Alliance, Inc. Windows est une marque de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada
 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8
 Tel: 905-696-4425

