

Une machine d'impression couleur puissante

Le MA2600cwx stimule la productivité des employés grâce à des vitesses d'impression rapides et des flux de travail rationalisés. Avec une interface intuitive, la technologie durable ECOSYS et une qualité d'image remarquable, il répond aux divers besoins des entreprises.



ECOSYS MA2600cwx

Imprimante multifonction A4 couleur 3 en 1*

Imprime jusqu'à 27 pages par minute

Écran tactile de 4,3 pouces pour une utilisation facile

Processeur de documents à double balayage

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Pages par minute : Lettre : 27 ppm noir / couleur ; Legal : 22 ppm noir / couleur ; A4 : 26 ppm noir / couleur
Écran : Écran de contrôle tactile couleur de 4,3 pouces (TSI)
Temps de préchauffage : 29 secondes ou moins à partir de la mise sous tension principale
Temps de sortie de la première page : Copie : Noir : 8 secondes ou moins ; Couleur : 10 secondes ou moins ; Impression : Noir : 9,5 secondes ou moins ; Couleur : 10,5 secondes ou moins
Résolution : 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 ppp (à vitesse réduite)
Mémoire : Standard : 1GB , non extensible
Recto-verso : Recto-verso standard sans pinces Prend en charge les formats Statement à Legal (5,5 po x 8,5 po - 8,5 po x 14 po), 16 - 32 lb Bond (60 - 120 gsm)
Dimensions / Poids : 16,1 po L x 16,4 po P x 18,0 po H / 57,3 lbs
Cycle d'utilisation mensuel maximum : 65,000 pages par mois
Bac de sortie standard : 150 feuilles

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Exigences électriques : 120 V, 60 Hz, 8,6 A
Consommation d'énergie typique (TEC) : 120 V : 0,28 KWh/ semaine Maximum (y compris les options) : 120 V : 1019 W
Impression : 120 V : 380 W
Mode prêt : 120 V : 41 W
Mode veille : 120 V : 0,4 W
Arrêt : 120 V : 0,1 W

SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR

Contrôleur standard : (ARM) Cortex-A53 single core 1.0 GHz
PDLs / Emulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 supportant AES, PDF Direct Print, XPS / OpenXPS Direct Print
Direct Print USB : PDF, TIFF, JPEG, XPS et Open XPS
Polices de caractères : 93 polices échelonnables pour PCL6, 134 polices True Type pour KPDL3, Bitmap Font, 79 polices : traitées comme des polices de contour.
Compatibilité avec le système d'exploitation Windows : Windows 11 (64 bits, ARM 64 bits), Windows 10 (32 bits, 64 bits, ARM 65 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Windows Protected Print (WPP), Microsoft Universal Print
Compatibilité Mac OS : Apple Macintosh OS X 10.9 ou supérieur
Chrome OS : Version 118 ou supérieure
Pilote d'imprimante Linux : Ubuntu 20.04 ou supérieur, Debian 11 ou supérieur, OpenSUSE 15.5 ou supérieur, Fedora 39 ou supérieur, CentOS Stream 9 ou supérieur
Interface : 10/100/1 000 base, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Protocoles d'impression en réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, POP, SNMPv3, SIEM, SMB v3.1.1.

AUTHENTIFICATION LOCALE ET RÉSEAU

Sécurité : IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sur SSL, FTPS et LDAPS, SMTP sur SSL
Pilotes : Pilote KX, Pilote PCL Uni, Pilote KPDL Uni, Pilote TWAIN (réseau et USB), Pilote WIA (réseau et USB), Pilote MAC, Pilote Linux, Pilote ChromeOS, Pilote Network Fax Utilitaires : KYOCERA Quick Scan, KYOCERA Print Center, KYOCERA Cloud Access, Scan-to-Folder Setup Tool for SMB, KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Quick Network Setup, KYOCERA Fleet Services, KYOCERA Quick Installer, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool

GESTION DES TRAVAUX

Comptabilité des travaux, 20 codes de département
Fonctions d'impression supplémentaires : Impression privée et EcoPrint
Prise en charge multilingue : anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, néerlandais, russe

SPÉCIFICATIONS DE LA NUMÉRISATION

Type de numérisation : Scanner couleur et noir et blanc Résolution de numérisation : 300 ppp x 600 ppp, 300 ppp, 600 ppp (couleur et noir et blanc)
Formats de fichiers : TIFF (MMR/JPEGcompression), PDF (MMR/JPEGcompression), PDF (haute compression), XPS, OpenXPS, JPEG, PDF crypté, PDF/A-1, (1 Prise en charge des PDF haute compression uniquement avec le mode de priorité du taux de compression)
Vitesses de numérisation : Simplex (mono/couleur) @ 300 dpi : 28 ipm BW / 23 ipm couleur ; Duplex (DSDP) 56 ipm BW / 46 ipm Couleur. Simplex (mono/couleur) @ 600 dpi : 19 ipm BW / 5 ipm couleur ; Duplex (DSDP) 38 ipm BW / 10 ipm couleur.
Connectivité / Protocoles pris en charge : 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, Hi-Speed USB 2.0, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Fonctions de numérisation : Numérisation vers SMB, Numérisation vers courriel, Numérisation vers FTP, Envoi WSD-SCAN, Numérisation vers USB, TWAIN/WIA
 Taille de l'original : A travers DP : Max : Legal 8.5 po x 14 po Verre : Max : Lettre

SPÉCIFICATIONS DE LA COPIE

Mode image : Texte et photo, Texte, Photo, Graphique/Carte Copie
fonctinue : 1-999 / Réinitialisation automatique à 1
Gestion des travaux : Comptabilité des travaux, 20 codes de service
Agrandissement / Zoom : Pleine taille, 7 réductions, 5 agrandissements, rapports prédéfinis, 25 - 400% par incréments de 1%.

PROCESSEUR DE DOCUMENTS

Type / Capacité : Processeur de documents à double balayage (DSDP) Processeur / 50 feuilles
Originaux acceptés : 4,13 po x 5,8 po - 8,5 po x 14 po
Poids acceptables : Simple/recto verso : 60 - 90 gsm

APPROVISIONNEMENT EN PAPIER

Sources de papier standard : Tiroir unique de 250 feuilles, bac polyvalent de 50 feuilles
Sources de papier standard/maximum : 2 / 3 y compris le bac polyvalent
Capacité papier standard/maximum : 300 feuilles / 550 feuilles
Taille / poids du tiroir papier standard : Lettre, Legal, Statement, A4, A5, A6, B5, Custom 16 lb Bond - 90 lb Index (60-163 gsm)
Taille / poids du tiroir papier recto-verso standard : Lettre, Legal, Executive, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Custom 16 lb Bond - 90 lb Index (60 - 163 gsm)
Taille / poids du papier du bac polyvalent : Lettre, Legal, Executive, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Custom 16 lb Bond - 120 lb index (60-220 gsm)
Matériaux d'entrée : Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couché, Papiers épais, Papiers fins, Étiquettes, rétroprojecteur, Enveloppes
Capacité de sortie : 150 feuilles

OPTIONS DE GESTION DU PAPIER

PF-510, Cassette d'alimentation papier (250 feuilles)
Format et poids du papier : Lettre, Legal 16 lb Bond - 90 lb index (60 - 163gsm)
Dimensions / Poids : 16.5 po L x 19 po x 6 po / 8.2 lbs


CONSOMMABLES

Toner noir : TK-5452K pour 4 100
Toner cyan : TK-5452 C pour 3 200
Toner magenta : TK-5452 M pour 3 200
Toner jaune : TK-5452 Y pour 3 200

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

KNM, UG-33
Sécurité : Kit d'authentification de carte(B)
UG-51 : TPM (Trusted Platform Module)
Carte SD : 1 port, SD/SDHC

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez le site kyoceradocumentsolutions.ca. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques de commerce de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Mopria est une marque de Mopria Alliance, Inc. Windows est une marque de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Canada
 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8
 Tel: 905-696-4425



kyoceradocumentsolutions.ca