

ECOSYS MA2100cwfx :

Un classique, redéfini

Avec la nouvelle ECOSYS MA2100cwfx, nous avons transformé un ancien appareil extrêmement populaire pour en faire l'imprimante idéale pour le nouvel âge du travail. Cette imprimante A4 compacte et très fiable associe le meilleur de la technologie ECOSYS de Kyocera à l'innovation moderne pour répondre aux besoins des espaces de travail les plus exigeants, que ce soit au bureau ou sur des sites distants.



ECOSYS MA2100cwfx



Jusqu'à 22 pages par minute

Prêt pour l'impression et le scan mobile

Options d'EcoPrint et de mode silencieux

Sans fil et Wi-Fi Direct

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Imprimante multifonctions couleur - Impression / Numérisation / Copie / Télécopie
 Pages par minute : Noir - Lettre : 22 ppm, Legal : 18 ppm, A4 : 21 ppm
 Couleur - Lettre : 22 ppm, Legal : 18 ppm, A4 : 21 ppm
Temps de préchauffage : 32 secondes ou moins (à la mise sous tension), 12 secondes ou moins après la mise en veille.
Première page sortie :
 Copie : 10 secondes ou moins en noir, 12 secondes ou moins en couleur
 Impression : 11 secondes ou moins en noir, 12,5 secondes ou moins en couleur
Affichage : Écran LCD 5 lignes avec panneau de commande à touches dures
 Résolution : 600 x 600 ppp, 9600 ppp équivalent x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp1
Mémoire : Standard 512MB, extensible à 1.5GB
Recto-verso : Recto-verso standard sans pile Prend en charge les formats Statement à Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 16 lb - 32 lb Bond (60 - 120gsm) Dimensions : 16,4" W x 16,9" D x 19,5" H
Poids : 57.3 lbs
Cycle d'utilisation mensuel maximum : 65 000 pages par mois

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Exigences électriques : 120V, 60Hz, 8,6A ; 220 - 240V, 50/60Hz, 4,5A
Consommation électrique typique (TEC) : 120V : 811,7 Wh/ semaine ; 220 - 240V : 730 Wh/semaine
Maximum (y compris les options) : 120V : 1,007 W ; 220 - 240V : 1,066 W
Copie / Impression : 120V : 345 W ; 220 - 240V : 345 W
Mode Prêt : 120 V : 41 W ; 220 - 240 V : 41 W
Mode veille : 120 V : 1 W ; 220 - 240 V : 1 W
Mise hors tension : 120 V : 0,2 W ; 220 - 240 V : 0,2 W

ALIMENTATION EN PAPIER

Sources de papier standard : Tiroir simple de 250 feuilles, bac polyvalent de 50 feuilles
Sources de papier standard / maximum : 2 / 3 y compris le bac multifonction
Capacité papier standard / maximale : 300 feuilles / 550 feuilles
Format du papier : Standard / Optionnel / Tiroirs : 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (Statement à Legal)
Poids du papier : Standard / Tiroirs optionnels : 16 lb Bond -90 lb Index (60 - 163gsm) ; MPT : 16 lb Bond - 120 lb Index (60 - 220 g/m²)
Matériaux d'entrée : Tiroir standard / optionnel : Papier ordinaire, papier bond, papier recyclé ; MPT : Étiquettes, rétroprojecteurs, enveloppes, papier couché.
Capacité du bac de sortie standard : 150 feuilles

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Contrôleur standard : Cortex-A9 / 800MHz
PDLs / Emulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 supportant AES, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print
Compatibilité Windows OS : Windows 8.1/10/11 / Server 2012 /Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation Mac : Apple Macintosh OS X 10.9 ou supérieur Interfaces : Standard : 10 BASE-T/1000 BASE-TX/1000 BASE-T, USB 2.0 haute vitesse, 1 hôte USB, LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation Linux
Impression mobile : Apple AirPrint®, KYOCERA Mobile Print, Mopria®.
Impression réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v2/3, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (avec les utilitaires KYOCERA NET Direct Print)
Pilotes : KX Driver, KX Driver for XPS, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver.
Utilitaires : KYOCERA Net Direct Print, Utilitaire de gestion de fichiers, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Net Viewer, ID Register, Wi-Fi Setup Tool, Remote Work Assistant, KYOCERA Quick Scan, Status Monitor.
Fonctions d'impression supplémentaires : EcoPrint ; Copie rapide2 et Stockage des travaux2 ; Impression privée3 et Vérification et mise en attente3.

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type de numérisation : Scanner couleur et noir et blanc
Résolution de numérisation : 300 x 600 ppp, 300 ppp, 600 ppp
Fonctions de numérisation : Numérisation vers un dossier (SMB), numérisation vers un courriel, numérisation vers FTP, numérisation vers FTP sur SSL, numérisation WSD, numérisation vers USB, numérisation TWAIN/ WIA
Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF haute compression, XPS, OpenXPS, JPEG, PDF crypté, PDA/A-1.
Vitesses de numérisation à travers l'ADF :
 Mono : Simplex @300 dpi - 30 ipm, @600 dpi - 18 ipm
 Couleur : Simplex @300 dpi - 23 ipm, @600dpi - 6 ipm
Taille des originaux : Par le processeur de documents : Statement à Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") ; Verre : Jusqu'à 8,5" x 11".

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Mode d'image : Texte, photo, texte et photo, graphique/ carte, mode document imprimé.
Copie en continu : 1-999 / Réinitialisation automatique à 1
Gestion des travaux : Comptabilité des travaux, 20 codes de département, touches de raccourci.

Agrandissement / Zoom : Pleine grandeur, 7 réduction, 5 agrandissement, rapports prédéfinis, 25 - 400% (par incréments de 1%)
Fonctions de copie supplémentaires : Zoom automatique

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Standard : Authentification locale, authentification réseau, IPsec, SNMPv3, LDAP sur SSL, IEEE 802.1x, IPP sur SSL/TLS, HTTPS, FTP sur SSL/TLS, SMTP sur SSL/TLS, POP3 sur SSL/TLS, WSD amélioré sur SSL/TLS, TLS 1.2, SMBv3, SHA-2 384
En option : Kit d'authentification de carte (B)

PROCESSEUR DE DOCUMENTS

Type / Capacité : Chargeur automatique de documents (ADF) standard /50 feuilles
Originaux acceptés : Statement à Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
Poids acceptés : Simplex : 13 - 42 lb Bond (50 - 160gsm), Duplex : 13 - 32 lb Bond (50 - 120gsm)

FAX SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS DES TÉLÉCOPIEURS

Compatibilité / Compression des données : Télécopie ITU-T G3 / MMR, MR, MH, JBIG
Vitesse de transmission / Vitesse du modem : 3 secondes ou moins / 33.6Kbps
Mémoire de fax : 3.5MB
Fonctions de télécopie : Transmission simplex / réception recto-verso, numérotation à touche unique (22 numéros, un maximum de 22 destinations peuvent être enregistrées à l'aide des touches physiques 11 numéros et shift), numérotation rapide (100 numéros), diffusion séquentielle (100 numéros), réglage de la densité, qualité de l'image originale, numérisation continue, envoi différé, Rapports de fax

OPTION DE GESTION DU PAPIER

PF-5110 : Tiroir d'alimentation papier de 250 feuilles
Format et poids du papier : 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (Statement à Legal) / 16 lb.
 (Statement à Legal) / 16 lb Bond - 90 lb Index (60 - 163gsm)
Dimensions : 8 lb.
Poids : 16,5 po x 19 po x 6 po

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Mémoire : 512 Mo de mémoire DIMM, 1 Go de mémoire DIMM
 Carte SD : 16 / 32GB
Sécurité : Kit d'authentification de carte (B)
Gestion de l'impression : ThinPrint (UG-33)

Note:

- 1 A vitesse réduite
- 2 Nécessite une carte SD en option
- 3 Nécessite une carte mémoire ou une carte SD en option

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez kyoceradocumentsolutions.us. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques déposées de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Windows est une marque commerciale de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.
 6120 Kestrel Road, Mississauga,
 ON L5T 1S8, Canada
 Tel: 905-670-4425



kyoceradocumentsolutions.ca