

L'évolution de votre milieu de travail

Les dernières nouveautés monochromes de la série Evolution de Kyocera sont conçues pour réduire vos coûts tout en améliorant votre efficacité. Ses standards de sécurité élevés, ses vitesses d'impression et de numérisation, ainsi que son expérience utilisateur stimulante vous aideront à optimiser votre flux de travail et à maximiser votre productivité. Joignez l'évolution dès aujourd'hui et rester à la fine pointe de la technologie!



TASKalfa 6004i



Jusqu'à 60 pages par minute

Options de finition professionnelles

Panneau de commande tactile en couleur 10, 1 po

Accessible avec Kyocera Net Manager

KYOCERA

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration: Appareil multifonction monochrome - Impression/Numérisation/Copie/Télécopie (optionnel)
Vitesse: Lettre: 60 ppm, Légal: 36 ppm, Tabloïd: 30 ppm (impression seulement)
Temps de préchauffage: 17 secondes ou moins (allumé)
Sortie de la première page:
 Copie: 3,4 secondes
 Impression: 3,8 secondes
Affichage: Panneau de commande tactile de 10,1 po en couleur
Mémoire/disque dur: 4 Go RAM/32 Go SSD/ 320 Go DD standard, 1 To DD (optionnel)
Recto-verso: Supports sans empiement recto-verso de Demi-lettre (5,5 po x 8,5 po) jusqu'à Tabloïd (12 po x 18 po), 16 lb Bond - 142 lb Index (60 - 256 g/m²)
Bac de sortie standard: Tabloïd - 12 po x 18 po/500 feuilles; jusqu'à 12 po x 48 po Bannière (feuille unique)
Paramètres électriques: 120V, 60Hz, 12A; 220-240V, 50/60Hz, 7,2A
Consommation électrique moyenne (TEC): 120V: .80 kWh/sem.; 220V: .78 kWh/sem.
Dimensions: 23,7 po l x 26, 1 po P x 31,1 po H
 Poids: 182 lb
Cycle d'utilisation mensuel maximal: 250 000 pages par mois

ALIMENTATION DE PAPIER

Capacité de papier: Standard 1 150 feuilles; maximum 7 150 feuilles
Sources d'alimentation standard: Bac double de 500 feuilles, Bac multifonctions de 150 feuilles, sélection et changement de bac automatique
Taille du papier standard:
 Bac 1 - 5,5 po x 8,5 po - 8,5 po x 14 po (Demi-lettre à Légal)
 Bac 2 - 5,5 po x 8,5 po - 12 po x 18 po, dimension personnalisée
Bac multifonctions: 5,5 po x 8,5 po - 12 po x 18 po (feuilles multiples); à 12 po x 48 po Bannière (feuille unique)
Sources d'alimentation papier optionnelles:
PF-7140 Bac double de 500 feuilles optionnel - 5,5 po x 8,5 po - 12 po x 18 po
PF-7150 Bac double de 1 500 feuilles optionnel - 8,5 po x 11 po
PF-7120 Bac grande capacité optionnel de 3 000 feuilles - 8,5 po x 11 po

Poids du papier:

Bacs/bacs multifonctionnels: 14 lb Bond - 166 lb Index (52 - 300 g/m²)
Infrants matériaux: Bacs standards/optionnels: ordinaire, bond, recyclé, pré-imprimé, vélin, couleur, pré-trouée, épais, fin, haute-qualité, à entête, enveloppe, personnalisé; Bacs multifonctions: ordinaire, bond, recyclé, pré-imprimé, vélin, couleur, pré-troué, épais, fin, haute-qualité, transparent (OHP), carton couché, onglet, étiquette, à entête, enveloppe, personnalisé

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification locale, authentification réseau, communication chiffrée (IPsec, HTTPS, TLS 1.3, LDAPS, SMTP/POP/ FTPS sur TLS, SNMPv3), puce TPM (Trusted Platform Module), S/MIME, SCEP (émission/renouvellement automatique des certificats), OCSP/CRL (validation des certificats), Secure Boot (vérification de l'authenticité du micrologiciel), vérification de l'intégrité de l'instant d'exécution, Data Security Kit 10 améliore la communication IPsec (support pour le FIPS 140-2), écrasement du DD et de la mémoire (7x), cryptage des données du mode et du DD (256 bit), critère commun (ISO/IEC-15408/ EAL2), IEEE 2600.2

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRESSION

Contrôleur standard: ARM Cortex-A53/1,6GHz
PDLs/Émulations: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PSS), XPS, OPEN XPS, PDF; optionnel (UG 34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
Résolution d'impression: Jusqu'à 4800 x 1200 ppp
Polices: KPDL3, PCL6, Bitmap
Compatibilité du système d'exploitation: Windows: 8.1/10/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019; Mac OS X v10.0 ou ultérieure; Chrome OS
Impression mobile: Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel
Interfaces: Standard: 1000 Base-T/100-Base-Tx/10BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec), accessible 802.3az, USB 3.0 haute-vitesse,

4 interfaces hôtes USB 2.0, 2 ports d'extension, IEEE 802.11b/g/n LAN sans-fil (allant jusqu'à 98, 5 pieds); optionnel: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (IB-37 pour 2,4/5GHz), 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour le Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n (IB-51 pour une interface LAN sans-fil (allant jusqu'à 328,1 pieds))

Impression en réseau et protocoles supportés: HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2c/v3, port Raw (Port 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP LPR, DNS, WSD Scan/Print

Pilotes: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, Status Monitor, Common Profile, Output to PDF, Security Watermark, Super Resolution, Color Optimizer, MAC Driver, Chrome Print Driver, Linux Driver, KX Driver avec Distributed Printing, Windows Inbox Driver, SANE Driver

Utilitaires: KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, Quick Setup, KX PRESCRIBE Macro Generator, ID Register, Software Management Service, Upgrade Studio, Web Package Maker, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool, PDF Direct Print, Command Center RX; Kyocera Net Manager (optionnel)

SPÉCIFICATIONS DE LA NUMÉRISATION

Type de numérisation: numériseur couleur et noir & blanc
Résolution de la numérisation: 600/400/300/200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp
Formats de fichier: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF/A-2.0 (compression MMR/JPG/ haute-compression PDF); optionnel: Scan Extension Kit Text Searchable PDF; MS Office File Connectivité/protocole supportés: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, USB haute-vitesse 3.0
Fonctions de numérisation: Scan-to-Folder (SMBv3), Scan-to-Email, Scan-to-FTPS sur TLS, Scan-to-USB, WSD Scan, DSM/SANE Scan, TWAIN Scan, élimination d'une couleur spécifique, effacement de bordure, aperçu
Taille originale: jusqu'à 11 po x 17 po (vitre)
Pilotes: TWAIN/WIA/DSM-SANE Driver/WSD Scan

PROCESSEUR DE DOCUMENT OPTIONNEL

Originaux acceptés: 5,5 po x 8,5 po - 11 po x 17 po

DP-7150: Processeur de renversement automatique de documents /Vitesse 140 feuilles: simple face: 80 ppm; recto-verso: 48 ppm (n&b/couleur) Poids: simple face: 13 lb Bond - 90 lb Index (35 - 160 g/m²) recto-verso 16 lb - 32 lb Bond (50 - 120 g/m²)

DP-7160: Processeur de document double numérisation/320 feuilles Vitesse: simple face: 137 ppm; recto-verso: 274 ppm (n&b/couleur) Poids: simple face: 13 lb Bond - 120 lb Index (35 - 220 g/m²) recto-verso : 16 lb - 120 lb Index (50 - 220 g/m²)

DP-7170 (avec la détection de l'alimentation multiple et agrafes):

Processeur de document double numérisation/320 feuilles Vitesse: simple face: 137 ppm; recto-verso: 274 ppm (n&b/couleur) Poids: simple face: 13 lb Bond - 120 lb Index (35 - 220 g/m²) recto-verso : 16 lb - 120 lb Index (50 - 220 g/m²)

SPÉCIFICATIONS DE LA COPIE

Résolution de la copie: 600 x 600 ppp

Mode image: texte, photo, texte/photo, graphique/carte

Copie continue: 1 - 9,999

Fonctionnalités supplémentaires: Zoom automatique, sélection du papier automatique, copie combiné, image miroir, pivoter la copie, effacer la bordure, scinder la copie, déplacement de la marge, numéro de page, formulaire pour filigrane, ignorer les pages blanches, filigrane, suppression de couleur spécifiée, épreuves, aperçu, copie de carte d'identité.

Gestion des tâches: 1 000 codes d'utilisateurs, Job Build, touches de raccourcis, répétition de la copie

Agrandissement/zoom: Taille réelle, 4 rapports de réduction préréglés, 4 rapports d'agrandissement préréglés, 25 - 400% par paliers de 1%

Boîte de travaux: Boîte personnalisée/de tâches/ de mémoire amovible, boîte de télécopie (avec l'option télécopieur)

SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIE OPTIONNEL

Type de télécopieur: Fax System 12 (optionnel)

Compression des caractères et des données: G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/du modem: Moins que 3 secondes/33.6 Kbps

Mémoire du télécopieur: 170 Mo standard

Pilote: Pilote télécopieur réseau

Fonctions du télécopieur: Télécopieur en réseau, transmission et réception duplex, transmission et réception cryptée, transmission et réception sélective, diffusion, intégration du serveur du télécopieur, bac d'alimentation papier dédié au télécopieur, transmission vers un courrier ou fichier

SOLUTIONS ET SERVICES

Gestion à distance

Accessible avec Kyocera Fleet Services : une solution de gestion en nuage, très sécurisée, qui vous offre la possibilité de surveiller votre flotte en temps réel, à distance. Ce service optimise le temps exploitable des appareils et vous avise lorsque vous devez réapprovisionner les fournitures. Uniformiser la facturation avec l'intégration d'applications de tierce parties, ce qui vous permettra d'avoir plus de temps pour vous occuper de votre entreprise.

Logiciel d'impression

Contrôle des coûts et sécurité Mobile & nuage
 Gestion de l'impression

Services de contenu

Numériser & connecter
 Automatisation intelligente des procédures
 Gestion de contenu

Solutions TI

Solutions technologiques incluant des solutions pour les centres nuagiques et des données
 Infrastructure du réseau
 Solutions de cybersécurité Solutions collaboratives

Services de consultation

Inclus la vérification de la santé TI
 Service CIO
 Conformité
 Planification des copies de sauvegarde et recouvrement de données

Services professionnels

Inclus le design et l'architecture
 Mise en œuvre de projet
 Gestion de projet

Services de gestion

Inclus les services d'assistance et de soutien sur site

Options de finition et de sorties

BAC DE REVIREMENT INTERNE OPTIONNEL - 250 FEUILLES JS-7110

Capacité de papier: 250 feuilles

Taille du papier: 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 po

Poids du papier: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)**FINISSEUR INTERNE DE 500 FEUILLES EN OPTION DF-7100₄**

Capacité d'empilage/d'agrafage: 500 feuilles/50 feuilles

Taille du papier: 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po

Poids du papier: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Position de l'agrafe en bordure: 3 positions: avant: 1 agrafe; bord: 1 agrafe; couverture: 2 agrafes

Perforation optionnelle: Module de perforation 2/3 trous PH-7A, formats 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po; 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Dimensions: 19,4 po l x 21 po P x 6,9 po H

FINISSEUR INTERNE DE 1 000 FEUILLES OPTIONNEL DF-7120₄Capacité d'empilage/d'agrafage: Bac principal: 1 000 feuilles/50 feuilles (jusqu'à 24 lb Bond [90 g/m²])

Taille du papier: 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po

Poids du papier: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Position de l'agrafe en bordure: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, reliure centre

Perforation optionnelle: Module de perforation 2/3 trous PH-7A, formats 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po; 14 lb Bond – 166 lb Index

Dimensions: 21,6 po l x 24,4 po P x 41,3 po H

FINISSEUR INTERNE DE 4 000 FEUILLES DF-7140₄Capacité d'empilage/d'agrafage: Bac principal (A): 4 000 feuilles; bac inférieur (B): 200 feuilles/65 feuilles (24 lb Bond [90 g/m²])

Taille du papier: 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po

Poids du papier: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Position de l'agrafe en bordure: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, reliure centre

Perforation optionnelle: Module de perforation 2/3 trous PH-7A, formats 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po; 14 lb Bond – 166 lb

Dimensions: 29 po l x 26 po P x 42 po H

Unité de finition livret /3-plis BF-730: Unité de pliage de livret (DF-7140): formats 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po Livret plié (agrafé): 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90 g/m²) 20 feuilles; 25 lb – 28 lb Bond (91 – 105 g/m²) 13 feuillesLivret plié (sans agrafes): 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; 25 lb Bond – 72 lb Index (91 – 120 g/m²) 3 feuilles;32 lb Bond – 110 lb Couverture (121 – 256 g/m²) 1 feuille3-plis: format 8,5 po x 11 po seulement: 14 lb – 24 lb Bond (60 – 90 g/m²) 5 feuilles; 25 lb Bond – 72 lb Index (91 – 120 g/m²) 3 feuilles

Boîte aux lettres multi-casiers optionnelle MT-730(B): (DF-7140)

7 casiers; formats: 16 lb Bond – 90 lb Index (60 – 163 g/m²);

Capacité d'empilage par bac: 100 feuilles: 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po; 50 feuilles: 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

FINISSEUR DE 4000 FEUILLES OPTIONNEL DF-7150₄Capacité d'empilage/d'agrafage: Bac principal (A): 4 000 feuilles; bac inférieur (B): 200 feuilles/100 feuilles (jusqu'à 20 lb Bond [80g/m²])

Taille du papier: 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po

Poids du papier: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Position de l'agrafe en bordure: 3 positions: en haut à gauche, en bas à gauche, reliure centre

Perforation optionnelle: Module de perforation 2/3 trous PH-7A, formats 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po; 14 lb Bond – 166 lb Dimensions: 29 po l x 26 po P x 42 po H

Unité de finition livret /3-plis BF-9100: Unité de pliage de livret (DF-7150): formats 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

Livret plié (agrafé): 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 20 feuilles; 25 lb – 28 lb Bond (91 – 105 g/m²) 13 feuilles; plus que 28 lb Bond (plus que 105 g/m²) 1 feuilleLivret plié (sans agrafes): 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 5 feuilles; 24 lb Bond – 28 lb Index (91 – 105 g/m²) 3 feuilles; 28 lb Bond – 140 lb Index (106 – 256 g/m²) 1 feuille3-plis: format 8,5 po x 11 po seulement: 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 5 feuilles; 25 lb Bond – 28 lb Index (91 – 105 g/m²) 3 feuilles

Unité de finition livret /3-plis BF-9100: Unité de pliage de livret (DF-7150): formats 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

Livret plié (agrafé): 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 20 feuilles; 25 lb – 28 lb Bond (91 – 105 g/m²) 13 feuilles; plus que 28 lb Bond (plus que 105 g/m²) 1 feuilleLivret plié (sans agrafes): 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 5 feuilles; 24 lb Bond – 28 lb Index (91 – 105 g/m²) 3 feuilles; 28 lb Bond – 140 lb Index (106 – 256 g/m²) 1 feuille3-plis: format 8,5 po x 11 po seulement: 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 5 feuilles; 25 lb Bond – 28 lb Index (91 – 105 g/m²) 3 feuilles

Unité de finition livret /3-plis BF-9100: Unité de pliage de livret (DF-7150): formats 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

Livret plié (agrafé): 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 20 feuilles; 25 lb – 28 lb Bond (91 – 105 g/m²) 13 feuilles; plus que 28 lb Bond (plus que 105 g/m²) 1 feuilleLivret plié (sans agrafes): 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 5 feuilles; 24 lb Bond – 28 lb Index (91 – 105 g/m²) 3 feuilles; 28 lb Bond – 140 lb Index (106 – 256 g/m²) 1 feuille3-plis: format 8,5 po x 11 po seulement: 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 5 feuilles; 25 lb Bond – 28 lb Index (91 – 105 g/m²) 3 feuilles

Unité de finition livret /3-plis BF-9100: Unité de pliage de livret (DF-7150): formats 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

Livret plié (agrafé): 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 20 feuilles; 25 lb – 28 lb Bond (91 – 105 g/m²) 13 feuilles; plus que 28 lb Bond (plus que 105 g/m²) 1 feuilleLivret plié (sans agrafes): 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 5 feuilles; 24 lb Bond – 28 lb Index (91 – 105 g/m²) 3 feuilles; 28 lb Bond – 140 lb Index (106 – 256 g/m²) 1 feuille3-plis: format 8,5 po x 11 po seulement: 14 lb – 24 lb Bond (52 – 90 g/m²) 5 feuilles; 25 lb Bond – 28 lb Index (91 – 105 g/m²) 3 feuilles**UNITÉ D'INSERTION OPTIONNELLE IS-7100**Capacité de papier: 250 feuilles x 2 bacs (tenant compte du 20 lb Bond [80 g/m²])

Fonctions: Alimentation avant, couvercle arrière ou insertion de feuille

Taille du papier: 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po

Poids du papier: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Dimensions: 27,6 po l x 24,2 po P x 52,4 po H

UNITÉ DE PLIAGE EN Z OPTIONNEL ZF-7100₃

Type de plis:

Pli en Z: 1 feuille pliée (18 - 28 lb Bond [64-105 g/m²])2-plis: 1 feuille pliée (18 - 28 lb Bond [64-105 g/m²])

3-plis inférieur/extérieur (pour 8,5 po x 11R):

3 feuilles (jusqu'à 20 lb Bond [64-74 g/m²]) 2 feuilles (jusqu'à 24 lb Bond [70-90 g/m²]) 1 feuille (jusqu'à 28 lb Bond [91-105 g/m²]) 1 feuille (pour toute autre taille)

Formats de papier acceptés:

Pli en Z: 8,5 po x 11R po – 11 po x 17 po

2-plis: 8,5 po x 11 po – 12 po x 18 po

3-plis: 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 po

Dimensions: 8,2 po l x 28,7 po P x 38,5 po H

OPTIONS ADDITIONNELLES

Kit d'unité d'attachement de passerelle AK-7110, kit d'unité d'attachement de passerelle AK-7120 (ZF-7100), séparateur de tâches JS-7100, disque dur grande capacité HD-16 (1 To), guide de bannière 10, kit d'Internet pour télécopieur (A), kit d'authentification de carte (B), kit de sécurité des données 10, carte d'interface de réseau double (IB-50), prolongateur de portée sans fil LAN NIC (IB-51), option Thin Print (UG-33), émulation de l'imprimante optionnel (UG-34), bac à document DT-730(B), kit d'extension pour télécopieur (A) pour Text Searchable PDF; MS Office File, support de clavier 10, clavier numérique (NK-7130), meuble de support

¹ Nécessite le PF-7140² Installation d'un seul processeur de document³ Installation d'une seule option de sortie⁴ Nécessite le kit de l'unité d'attachement de passerelle (AK-7110)⁵ Nécessite le kit de l'unité d'attachement de passerelle (AK-7120)

Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modifications sans préavis. Pour obtenir les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez le site kyoceradocumentsolutions.us. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques déposées des compagnies KYOCERA. Mac OS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.

6120 Kestrel Road, Mississauga,

ON L5T 1S8, Canada

Tel: 905-670-4425



Partenaire de Kyocera Document Solutions

kyoceradocumentsolutions.ca

Kyocera Document Solutions ne garantit pas que les spécifications mentionnées ci-haut sont exempts d'erreurs. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. Les informations sont justes au moment de la mise sous presse. Toutes les autres marques et nom de produits peuvent être des marques enregistrées ou déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues par la présente.

©2021 KYOCERA Document Solutions America, Inc.